# T46JRT

## 伸缩直臂式高空作业平台




- 中型柴油驱动伸缩直臂式高空作业平台
- 配有前小臂提升操纵性能
- 摆动轴及四轮驱动，
  具有出色的越野性能
- 易于使用和维护
- 适合建筑业及工业应用

普雷斯特
PRECEDE

# 伸缩直臂式高空作业平台

# T46JRT


| 尺寸 | T46JRT |
|---|---|
| 最大工作高度 | 16.0m |
| 最大平台高度 (A) | 14.0m |
| 最大工作距离 | 12.2m |
| 平台尺寸 | 2.44m x 0.91m |
| 总宽 (B) | 2.4m |
| 收藏长度 (C) | 8.6m |
| 收藏高度 (D) | 2.4m |
| 轴距 | 2.44m |
| 离地距离 | 360mm |


| 性能 | |
|---|---|
| 平台载重 | 227kg |
| 最大行驶高度 | 14.0m |
| 最大行驶速度（平台收起时） | 7.25km/h |
| 最大行驶速度（平台升起时） | 1.1km/h |
| 前小臂长度 | 1.8m |
| 前小臂弧度 | 136° |
| 平台旋转角度 | 150° |
| 转塔旋转角度（连续） | 360° |
| 提升/下降时间 | 64/64 sec |
| 爬坡能力 | 40% |
| 转弯内径 | 1.37m |
| 转弯外径 | 4.57m |
| 轮胎 | 355/55 D625 高抓地力聚酯填充 |
| 控制 | 比例控制、提升、回旋 |
| 驱动系统 | 四轮驱动，带摆动轴 |

| 动力 | |
|---|---|
| 动力源 | Kubota V1505T diesel 44.2hp |
| 辅助动力装置 | 12V DC |

| 重量 | |
|---|---|
| 重量 | 7,030kg |

## 工作范围




## 标准配置

- Snorkel Guard™ 辅助保护系统
- 四轮驱动
- 摆动轴
- 旋出式发动机托盘
- 倾斜警报及切断
- 喇叭
- 电源线接至平台
- 比例控制
- 计时表
- 直流应急操作系统
- 3个平台入口
- 琥珀色闪烁警示灯
- 2年零部件及人工保修，5年结构保修
- 通过CE认证

## 选件

- 可选机身颜色
- 交流发电机 110V/240V 2kW
- 空气管接至平台
- 飞行器防撞保护豪华套件
- 冬天引擎启动热身套件
- 极冷天气启动热身套件
- 极端环境启动保护套件
- 飞行器防撞保护套件
- 灯组件
- 玻璃工套件
- 12k 发电机套件
- 12k 发电机/焊机套件

普雷斯特 PRECEDE

普雷斯特机械设备(北京)有限公司
电话：13811539468
网站：www.upright-china.com
邮箱：13811539468@163.com
地址：北京市亦庄经济开发区经海三路109号

CE 规范

© Snorkel 2016

规格若有变更，恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作推广之用。
有关详细的使用及保养说明，请参阅相应的Snorkel操作手册。